SỞ Y TẾ TP HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN PHỔI HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 02 tháng 11 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23 tháng 6 năm 2023 của Quốc hội, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024 và Luật số 90/2025/QH15 ngày 25 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 349/2026/NĐ-CP ngày 09 tháng 9 năm 2026 của Chính phủ;

Bệnh viện Phổi Hải Dương đang có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu G25-Mua sắm máy monitor, máy khí dung và xe lăn phục vụ công tác chuyên môn, với các nội dung cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN CỦA ĐƠN VỊ YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Tên dự toán: Gói thầu G25-Mua sắm máy monitor, máy khí dung và xe lăn phục vụ công tác chuyên môn.

2. Tên gói thầu: Gói thầu G25-Mua sắm máy monitor, máy khí dung và xe lăn phục vụ công tác chuyên môn.

3. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Phổi Hải Dương, Số 1 đường Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Phòng

4. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Ông Phạm Quốc Huy - Trưởng khoa Dược VTYT. SĐT: 098 4681345. Gmail: dauthau.bvphoihd@gmail.com

5. Hình thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận báo giá trên trang web bệnh viện https://benhvienphoihaiduong.vn/
- Hoặc email: dauthau.bvphoihd@gmail.com

Hồ sơ báo giá bản cứng (có đóng dấu hợp pháp của đơn vị) xin gửi về Văn thư Bệnh viện Phổi Hải Dương theo địa chỉ: Số 1, đường Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng.

6. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 02/11/2026 đến ngày 12/11/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

7. Thời hạn hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 12/11/2026.

Hồ sơ báo giá bao gồm các mẫu theo phụ lục đính kèm công văn này.

II. NỘI DUNG YÊU CẦU BÁO GIÁ

1. Danh mục hàng hóa: Phụ lục kèm theo.

2. Thời gian thực hiện dự kiến: Quý IV năm 2026.

3. Các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản: Giao hàng tại kho Dược – Bệnh viện Phổi Hải Dương, số 1 đường Thanh Bình, phường Lê Thanh Nghị, Tp Hải Phòng.

4. Điều khoản tạm ứng: Không tạm ứng.

5. Điều khoản thanh toán: Thanh toán khi nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.

6. Các thông tin khác:

Yêu cầu báo giá đã bao gồm chi phí đi lại và các loại thuế phí liên quan.

Thể hiện rõ ngày báo giá, hiệu lực của báo giá.

Báo giá phải được đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp ký tên, đóng dấu. Trường hợp báo giá có nhiều trang phải đóng dấu giáp lai toàn bộ các trang.

Đề nghị các nhà cung cấp gửi kèm theo: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Tài liệu kỹ thuật có đóng dấu treo của đơn vị (bao gồm catalogue, các tiêu chuẩn chất lượng, chứng nhận CE/FDA,..) chứng minh tính năng kỹ thuật của yêu cầu báo giá. Trường hợp không đính kèm đầy đủ các tài liệu, báo giá đó sẽ không được sử dụng làm cơ sở xác định giá gói thầu.

Rất mong nhận được sự tham gia của Quý công ty. Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đăng tải MSC;
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
BỆNH VIỆN PHỔI HẢI DƯƠNG

Nguyễn Văn Lưu

PHỤ LỤC DANH MỤC

TT	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	**Máy theo dõi bệnh nhân (5 thông số)**	Năm sản xuất: 2025 trở về sau; Máy mới 100%; Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 Thông số theo dõi: SpO2, nhịp hô hấp, ECG, nhiệt độ, NIBP. 1. Cấu hình gồm có: - Máy chính màn hình cảm ứng 12.1 inch: 01 cái Phụ kiện: - Bộ Cáp ECG 5 điện cực: 01 cái; - Miếng dán điện cực: 25 cái; - Cảm biến SpO2: 01 cái; - Dây nối dài SpO2: 01 cái; - Bao đo và dây nối huyết áp không xâm lấn: 01 cái; - Cảm biến nhiệt độ qua da: 01 cái; - Bộ nguồn và cáp sạc pin: 01 cái; - Pin sạc lại (gắn sẵn trong máy): 01 cái; - Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt. 2. Tính năng kỹ thuật: - Thời gian khởi động hệ thống: Khoảng 1 giây; - Màn hình màu TFT cảm ứng 12.1 inch; - Độ phân giải: 800 x 600; - Tiêu thụ điện năng cực thấp; - Thiết kế không có quạt nên không gây tiếng ồn; - Điều chỉnh độ sáng màn hình tự động; - Đo ECG chính xác với chế độ chống rung; - Phân tích sóng S-T, và phát hiện 16 loại loạn nhịp khác nhau; - Hiệu suất SpO2 cực kỳ chính xác ngay cả khi có chuyển động và lưu lượng máu thấp; - Hỗ trợ cổng cắm USB giúp dễ dàng nâng cấp phần mềm và truyền dữ liệu;- Phần mềm điều chỉnh áp lực thông minh và phần cứng bảo vệ áp lực bơm NIBP; - Bảo vệ chống mất dữ liệu khi mất điện đột ngột; - Với tay treo thông minh giúp máy có thể đặt ở nhiều tư thế; - Chế độ màn hình hiển thị 7 chuyển đạo ECG, màn hình hiển thị chữ kích thước lớn, CRC Oxygen; - Thời gian làm việc liên tục lên đến 5 giờ với pin lắp sẵn trong máy; - Đầu vào DC 12~15V phù hợp khi đặt trên xe cứu thương; - Có khả năng kết nối với hệ thống giám sát trung tâm; - Trích xuất dữ liệu HL7 hệ thống thông tin lâm sàng.; - Thích hợp cho cả người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh; - Các chỉ số: Đèn báo nguồn, đèn báo pin. - Pin Li-ion có thể sạc lại nhiều lần. Dung lượng pin 4400 mAh. 3. Các thông số theo dõi: * Thông số ECG: - Kiểu lead: 5 lead - Gain tùy chọn: 0.25, 0.5, 1, 2, 4, tự động - Tốc độ quét: 12.5 mm/giây, 25 mm/giây, 50 mm/giây. - Bộ lọc: + Chế độ Diagnostic: 0.05 - 100 Hz; + Chế độ giám sát: 0.5 - 40 Hz; + Chế độ phẫu thuật: 1 - 25 Hz; + Chế độ mạnh: 5 - 20 Hz - Tần số: 50Hz, 60 Hz; - Dải nhịp tim: Người lớn 15~300 nhịp/phút; Trẻ em/trẻ sơ sinh: 15~350 nhịp/phút; - Độ chính xác: ±1 bpm hoặc ±1% tùy theo giá trị nào lớn hơn * Thông số hô hấp:	Bộ	01

		- Phương pháp đo: Trở kháng xuyên ngực - Dải đo: 0~120 lần/phút. - Thời gian báo động ngưng thở: 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 giây. - Băng thông: 0.3 đến 2 Hz (-3dB) - Tốc độ quét: 6.25 mm/giây, 12.5 mm/giây, 25 mm/giây. * Thông số SpO2: - Phạm vi đo: 0~100%; - Độ phân giải: 1%; - Độ chính xác: Người lớn, trẻ em: ±2% (70~100%); Trẻ sơ sinh: ±3% (70~100%); - Chỉ số tưới máu: 0.05%~20%; - Thời gian làm mới: 1 giây; - Tốc độ quét: 12.5 mm/giây, 25 mm/giây; - Dải nhịp tim: Dải đo 25~250 nhịp/phút; Độ phân giải 1 nhịp/phút; Độ chính xác ±2 bpm hoặc ±2% tùy theo giá trị nào lớn hơn * Thông số NIBP (Huyết áp không xâm lấn): - Phương pháp: Dao động tự động - Các chế độ: Bằng tay / tự động / liên tục - Đơn vị đo: mmHg hoặc kPa tùy chọn - Kiểu đo: Tâm thu, tâm trương, trung bình - Phạm vi đo: + Tâm thu: Người lớn 40~270 mmHg; Trẻ em 40~200 mmHg; Trẻ sơ sinh 40~130 mmHg; + Tâm trương: Người lớn 10~210 mmHg; Trẻ em 10~162 mmHg; Trẻ sơ sinh 10~90 mmHg; + Trung bình: Người lớn 20~230 mmHg; Trẻ em 20~175 mmHg; Trẻ sơ sinh 20~100 mmHg - Độ chính xác: Lớn nhất ±5 mmHg; - Bảo vệ quá áp: Bảo vệ 2 lớp; - Độ phân giải: 1 mmHg * Thông số nhiệt độ: - Dải đo: 0~50°C; - Độ chính xác: ±0.1°C hoặc ±0.2°F; - Kênh theo dõi: 2 kênh; - Độ phân giải: 0.1°C; - Các thông số đo: T1, T2 và TD * Nguồn điện và môi trường hoạt động: - Sử dụng nguồn điện: AC 100~250V, 50/60Hz; - Nhiệt độ hoạt động: 5 ~ 40°C; - Độ ẩm hoạt động: 30 ~ 85% (không ngưng tụ)		

2	**Máy xông khí dung**	Cấu hình chuẩn, gồm: - 01 Máy chính - 01 Bình phun khí dung HI-FLO - 01 Mask thở cho người lớn với dây co giãn - 01 Mask thở cho trẻ em với dây co giãn - 01 Miếng ngậm miệng - 01 Ống thông mũi (không xâm lấn) - 01 Ống dẫn khí - 01 Bộ lọc khí - 01 Sách HDSD Thông số kỹ thuật: - Máy nén: Bơm pittông không dầu và không cần bảo dưỡng - Nguồn vào: 230V – 50Hz (có sẵn các điện áp khác tùy theo yêu cầu) - Nguồn điện tiêu thụ: 170VA - Áp suất dòng khí thổi tối đa: 3.0 bar - 43.5 psi - 300 kPa - Áp suất hoạt động: 1.30 bar – 18.9 psi - 130 kPa - Tốc độ phun dẫn khí tối đa: 16 lít/phút - Tốc độ khí hoạt động: 5.2 lít/phút - Tốc độ phun khí dung với 4 ml dung dịch: 0,50 ml/phút - Kích thước hạt phun: 3,25 µm (tuân theo tiêu chuẩn EN 13544-1) - Nồng độ hạt có thể hít sâu (<5µm): >70% - Chu trình hoạt động: Không ngừng/liên tục - Mức độ ồn (tiêu chuẩn EN 13544-1): Khoảng 60 dBA	Cái	15
3	**Xe lăn**	- Khung thép mạ crom chắc chắn, bền đẹp, chịu tải trọng lớn - 4 bánh xe: + 2 bánh phía trước làm bằng PVC có thể điều hướng xoay vòng 360°, tiện lợi khi di chuyển. + 2 bánh xe vành đũa có tác dụng giảm xóc cực kỳ tốt, giúp người sử dụng có thể tự di chuyển - Bàn để chân nhựa PVC có thể gập lên - 2 phanh tay cho người đẩy - Phanh hãm bánh xe 2 bên, thuận tiện và đảm bảo an toàn khi di chuyển - Tựa tay bọc da Simili cao cấp - Xe có khả năng gấp gọn, dễ dàng vận chuyển	Cái	15

PHỤ LỤC MẪU BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Phổi Hải Dương

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số ...../YCBG-BVPHD của Bệnh viện Phổi Hải Dương, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ] báo giá cho các mặt hàng như sau:

1. Báo giá hàng hóa:

STT	Tên danh mục hàng hóa	Tên thương mại	Mã ký hiệu/ nhãn hiệu/Hãng sản xuất	Mã HS (nếu có)	Năm sản xuất	Xuất xứ	ĐVT	Khối lượng	Đơn giá (đã bao gồm VAT) (VND)	Thành tiền (VND)
1										
2										
Tổng cộng:										**XXX**

(Kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 12/11/2026.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày..... tháng..... năm .....

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))